



Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke • Mindelstraße 60 • D - 87775 Salgen / Bronnen

05

LE-0810-0001

**EN 998-1 : 2010**

**Schlitzputzmörtel 810**

Standfester Leichtputzmörtel (LW) CS II zum Verschließen von Installationsschlitz in Wänden, zum Verfüllen von Hohlräumen und als Schnellreparaturputz bei großen Sichtstärken im Innen - und Außenbereich.

Druckfestigkeit:	CS II
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B, oder C )
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50 % (Tabellenwert nach EN 1745) $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90 % (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD