

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LE-0615-0001



## Produkttyp

Normalputzmörtel (GP)

## Kennzeichnung zur Identifikation

Renovierputz mit Faserarmierung 615

## Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS III zur Verwendung als Renovier-, Haft- und Armierungsputz im Außen- und Innenbereich für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

## Hersteller

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke, Mindelstrasse 60, D - 87775 Salgen / Bronnen

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

### System 4

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Druckfestigkeit	CS III	EN 998-1: 2010
Brandverhalten	A1	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1: 2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B oder C )	EN 998-1: 2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert EN 1745)	$\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,53 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50% $\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,58 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90%	EN 998-1: 2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2010

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

**Franz Kaiser GmbH**  
Baustoffwerke  
Mindelstrasse 60  
87775 Salgen-Bronnen  
Tel. 082 66 70 110 Fax 082 66 70 01 99  
Werner Kaiser, Prüfstellenleiter

Salgen / Bronnen, den 01.07.2013