



Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke • Mindelstraße 60 • D - 87775 Salgen / Bronnen

05

LE-350L-0001

**EN 998-1 : 2010**

**Weißkalk - Schweißputz 350 L**

Leichtputzmörtel (LW) CS I zur Verwendung als Schweißputz im Innenbereich für mechanisch leicht beanspruchte Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Druckfestigkeit:	CS I
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B, oder C )
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,18 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50 % (Tabellenwert nach EN 1745) $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,20 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90 % (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

CE-Weißkalk-Schweißputz 350 L

KAISER Stand 07/2013

Seite 1/1