

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LE-0600-0001



## Produkttyp

Normalputzmörtel (GP)

## Kennzeichnung zur Identifikation

Kalk - Zement - Haftputz 600

## Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS III zur Verwendung als Haft -, Fein - und Einlagenputz im Innen - und Außenbereich für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

## Hersteller

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke, Mindelstrasse 60, D - 87775 Salgen / Bronnen

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

### System 4

| Wesentliche Merkmale                         | Erklärte Leistung                                                                                                                                                                | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Druckfestigkeit                              | CS III                                                                                                                                                                           | EN 998-1: 2010                           |
| Brandverhalten                               | A1                                                                                                                                                                               | EN 998-1: 2010                           |
| Wasseraufnahme                               | W2                                                                                                                                                                               | EN 998-1: 2010                           |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$             | $\leq 25$                                                                                                                                                                        | EN 998-1: 2010                           |
| Haftzugfestigkeit                            | $\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B oder C )                                                                                                                | EN 998-1: 2010                           |
| Wärmeleitfähigkeit<br>(Tabellenwert EN 1745) | $\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50%<br>$\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90% | EN 998-1: 2010                           |
| Dauerhaftigkeit                              | NPD                                                                                                                                                                              | EN 998-1: 2010                           |
| Gefährliche Substanzen                       | NPD                                                                                                                                                                              | EN 998-1: 2010                           |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

**Franz Kaiser GmbH**  
Baustoffwerke  
Mindelstrasse 60  
87775 Salgen-Bronnen  
Tel. 082 66 06 010 Fax 082 66 0001 99  
Werner Kaiser, Prüfstellenleiter

Salgen / Bronnen, den 01.07.2013