



BAUSTOFFWERKE

Sortenverzeichnis für Kies, Sand und Splitt

Ab Kieswerk: 87775 Salgen / Bronnen - Mindelstraße 60 - Telefon 08266/8601-0

Art.-Nr.	PRODUKTBEZEICHNUNG	Spez. Gewicht ca. to / m³
20	Auffüllkies (nicht frostsicher) 0/X mm	1.90
GK3263	Grobkies (Überkorn) ungewaschen 32/63 mm	1.65
2	*) Waschsand 0/4 mm	1.80
17	Waschsand 0/8 mm	1.80
3	*) Kies gewaschen 4/8 mm	1.65
4	*) Kies gewaschen 8/16 mm	1.65
5	*) Kies gewaschen 16/32 mm	1.65
7	E. - Kiesmischung (ca. 50% Waschsand, 50% Kies) 0/16 mm	1.85
9	Kabelsand gewaschen 0/1 mm	1.60
15	Humus (Abgabe nur bei trockenen Bodenverhältnissen) ungesiebt	----
<u>Gebrochenes Material:</u>		
10	Mischsand (Putz- und Maurersand) 0/2 mm	1.70
11	Brechsand 0/2 mm	1.60
ES25	Edelsplitt gewaschen 2/5 mm	1.50
ES58	Edelsplitt gewaschen 5/8 mm	1.50
ES811	Edelsplitt gewaschen 8/11 mm	1.50
ES1116	Edelsplitt gewaschen 11/16 mm	1.50
21	Schotterbruch, frostsicher (Ersatz für Grubenkies) 0/22 mm	1.90
13	Schotter ungewaschen 16/30 mm	1.50
14	Splitt- u. Schottergemisch (für Wegausbesserung) 8/30 mm	1.50
16	Splitt- u. Sandgemisch (für Wegausbesserung) 0/11 mm	1.70
K22-40	Brechsandkörnung trocken 2,2/4,0 mm	1.45

*) Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle gemäß den Anforderungen nach DIN EN 12620 – Natürliche Gesteinskörnungen für Beton.